



## Reflektor pryzmowy E39-R8 Zespół reflektorów 4xE39-R8

### Przeznaczenie

---

Reflektor pryzmowy E39-R8 i zespół reflektorów 4xE39-R8 są elementami, przeznaczonymi do pracy z czujkami liniowymi dymu typu DOP-3000, DOP-6001 i DOP-6001R.

### Instalowanie

---

Czujki liniowe dymu współpracują z reflektorem/zespołem reflektorów umiejscowionym na przeciwległej ścianie pomieszczenia w stosunku do czujki.

Reflektor/zespół reflektorów podobnie jak i czujka muszą być instalowane na stabilnym podłożu, nienarażonym na drgania i wibracje.

Reflektor pryzmowy jest mocowany do podłoża za pomocą dwóch wkrętów z kołkami rozporowymi lub może być przyklejony do gładkiej powierzchni.

Zespół reflektorów jest mocowany do ściany za pomocą wkrętów z kołkami. Po nałożeniu na zespół reflektorów specjalnego lustra serwisowego LS-40 należy za pomocą trzech wkrętów regulacyjnych ustawić tor optyczny czujki tak, aby padająca na zespół reflektorów wiązka promieniowania została odbita do odbiornika w czujce. Następnie należy zdjąć lustro LS-40, które stanowi wyposażenie instalatora.

### Dane techniczne

---

Zasięg pracy czujki z reflektorem	od 5 do 50 m
Zasięg pracy czujki z zespołem reflektorów	od 50 do 100 m
Wymiary	
E39-R8	101 x 101 x 10 mm
4xE39-R8	218 x 230 x 14 mm