



ODBOJNIK OSŁONA DETEKTORÓW PSG-6000 i ASG-2000



Przeznaczenie

Odbojnik przeznaczony jest do zabezpieczania adresowalnych detektorów gazu typu PSG-6000 oraz autonomicznych detektorów gazu typu ASG-2000 przed skutkami uszkodzenia mechanicznego spowodowanymi nieuwagą lub świadomym działaniem osób trzecich.

Odbojnik zaprojektowany jest w ten sposób by w chwili uderzenia przejmować energię zgniotu. Jednocześnie konstrukcja umożliwia dostanie się do detektora w celach serwisowych bez uprzedniego demontażu.

Obszar zastosowań

- garaże i parkingi podziemne w zabudowie wielorodzinnej, biurowej lub marketowej,
- stacje diagnostyczne i warsztaty samochodowe,
- hale produkcyjne i magazynowe,
- wszelkiego rodzaju przestrzenie, w których zamontowane są detektory gazów dla których przewidziana jest dodatkowa ochrona mechaniczna.

Dane techniczne

Materiał	stal konstrukcyjna S235 JR, malowana proszkowo (pręt \varnothing 16 mm oraz wspornik z blachy o grubości 3 mm)
Temperatura pracy	od -30°C do +70°C
Wymiary	200 x 170 x 110 mm
Masa	\leq 1,45 kg
Cechy produktu	odporny na udary mechaniczne, montaż czteropunktowy na ścianie, kolumnie lub filarze