



VENO CLIENT 7-4U-III

Najważniejsze cechy

- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 6 monitorów jednocześnie
- opcjonalny montaż dysku: 6 x SATA 3,5"
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro



WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer 4000 x 3000
Wspierane kodeki H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe 2 x HDMI 2.0b, 2 x Display Port 1.4,
2 x Dual link DVI-D, (do 6 monitorów jednocześnie)
Rozdzielczość maksymalna 6 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio 1 x liniowe (3,5 mm),
1 x mikrofonowe (3,5 mm)
Wyjścia audio 1 x liniowe (3,5 mm), 2 x HDMI,
2 x Display Port

DYSKI

Wewnętrzny systemowy wbudowany: 1 x SSD NVMe

SIEĆ

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45,
10/100/1000/2500 Mbit/s

Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4,
UDP, FTP, DHCP, DNS,
NTP, RTSP, UPnP, SMTP

Programy na PC/MAC VENO/-

PTZ

Funkcje PTZ obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole,
skanowania

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
Menu ekranowe polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie),
klawiatura DCZ
Bezpieczeństwo hasło dostępu

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary 483 mm (szer.) x 177 mm (wys.) x 505 mm (gł.)
Masa 25 kg
Zasilanie / Pobór mocy wbudowany zasilacz
230 VAC / 700 W
Pobór mocy / ślad cieplny 350 W / 280 W
(bez dysków do rejestracji)
Temperatura pracy 5 °C ÷ 35 °C
Mocowanie RACK 19" 4U