



PRZEGLĄD
SYSTEMU

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

dobrze zaprojektowane BEZPIECZEŃSTWO

POLON 6000 ROZPROSZONY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ



- ▶ PSO-60 Panel operatora
- OM-61 Obudowa centrali z drzwiami pełnymi
- OM-62 Obudowa centrali z drzwiami z otworem
(umożliwia zamontowanie panelu operatora PSO-60 i drukarki)
- MZ-60-150 Moduł zasilający o mocy 150 W
- MZ-60-300 Moduł zasilający o mocy 300 W
- MLD-61 2-pętłowy moduł linii dozorowych z przetwornicą napięcia 27 V
- MLD-62 2-pętłowy moduł linii dozorowych bez przetwornicy napięcia liniowego
- MLK-60 Moduł 8 linii konwencjonalnych
- MPK-60 Moduł wyjść przekaźnikowych
- MWS-60 Moduł wyjść sygnałowych
- MWK-60 Moduł wejść kontrolnych
- MKS-60 Moduł kontrolno-sterujący
- MPW-61 Moduł wyjść przekaźnikowych 230 V
- MD-60 Moduł drukarki
- WPO-60 Wyniesiony panel obsługi
- MTI-61 Moduł transmisji bez separacji
- MTI-62 Moduł transmisji z separacją galwaniczną zasilania
- MTI-63 Moduł transmisji światłowodowej
- SM-60 Szyna montażowa na 4 moduły
- WG-61 Wsporniki górne WP-61/WL-62 do mocowania szyny
- WD-61 Wsporniki dolne WP-63/WL-64 do mocowania szyny
- LK-60 Przewody połączeniowe



- ▶ DUO-6046 / DUO-6046AD z sygnalizatorem akustycznym*
Uniwersalna czujka optyczna dymu, z podwójnym układem detekcji (IR+UV)
- DUT-6046AD z sygnalizatorem akustycznym
Wielosensorowa czujka, z podwójnymi układami detekcji dymu i ciepła
- TUN-6046 Uniwersalna czujka ciepła
- DOT-6046 Uniwersalna czujka dymu i ciepła
- G-40 Gniazdo czujek
- PG-40 Podstawa gniazda

*gniazdo G-40S w zestawie



- ▶ DOP-6001 Adresowalna/konwencjonalna liniowa czujka dymu
- E39-R8 Reflektor pryzmowy dla liniowej czujki dymu (5 - 50 m)
- 4 x E39-R8 Zespół reflektorów pryzmowych dla liniowej czujki dymu (50 - 100 m)



- ▶ ACR-4001 Adapter urządzeń radiowych
- DUR-4047 Optyczna radiowa czujka dymu (gniazdo w zestawie)
- ROP-4007 Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy (wewnętrzny, montaż wtykowy)
- ROP-4007H Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy (zewnętrzny, montaż wtykowy)
- RM-60-R Ramka maskująca (do montażu natynkowego)




- ▶ ROP-4001M Ręczny ostrzegacz pożarowy (wewnętrzny, montaż podtynkowy)
- ROP-4001MH Ręczny ostrzegacz pożarowy (zewnątrzny, montaż podtynkowy)
- RM-60-R Ramka maskująca (do montażu natynkowego)



- ▶ SAW-600X Adresowalne sygnalizatory akustyczne*
- SAW-610X Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne*
- SAB-600X Adresowalne sygnalizatory akustyczno-optyczne*
- SAB-610X Konwencjonalne sygnalizatory akustyczno-optyczne*

*gniazdo G-40S w zestawie



- ▶ EKS-6022 Element kontrolno-sterujący, 2 wejścia / 2 wyjścia
- EKS-6202 Element kontrolno-sterujący, 2 wejścia wysokonapięciowe / 2 wyjścia wysokonapięciowe
- EKS-6040 Element kontrolno-sterujący, 4 wejścia
- EKS-6004 Element kontrolno-sterujący, 4 wyjścia
- EKS-6044 Element kontrolno-sterujący, 4 wejścia / 4 wyjścia
- EKS-6400 Element kontrolno-sterujący, 4 wejścia wysokonapięciowe
- EKS-6222P Element kontrolno-sterujący, 2 wyjścia wysokonapięciowe i 2 wejścia wysokonapięciowe, 2 wejścia parametryczne
- EKS-6080 Element kontrolno-sterujący, 8 wejść
- EKS-6008 Element kontrolno-sterujący, 8 wyjść

UCS 6000 UNIWERSALNA CENTRALA STERUJĄCA



- ▶ MGS-60 Moduł głównego sterownika
- MGL-60(8A) Moduł grupowo-liniowy
- MPW-60 Moduł przekaźników wysokonapięciowych (2 x 230 V 5A)
- MZU-60 Moduł zasilania uniwersalnego
- MPD-60 Moduł przekaźników dodatkowych (2 x PK 24 V / 1A)
- MKA-60 Adresowalny moduł do pracy pętlowej z centralami POLON 3000, POLON 4000 i POLON 6000
- PO-63 Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtykowy; 3 x LED + kasowanie
- PO-62 Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtykowy; 1 x LED + kasowanie
- PO-61 Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtykowy; 1 x LED
- RM-60-O Ramka maskująca, uzupełnienie do wersji natynkowej, pomarańczowa
- PP-61 Przycisk przewietrzania natynkowy
- PP-62 Przycisk przewietrzania wtykowy

SDG 6000 SYSTEM DETEKCJI GAZÓW



- ▶ CDG 6000 Centrala detekcji gazów
- PSG-6001 CNG (gaz ziemny-metan)
- PSG-6002 LPG (propan-butan)
- PSG-6003 CO (tlenek węgla)
- PSG-6103 CO (tlenek węgla); zasilanie z linii dozоровej
- AKC-6000 Adapter komunikacji cyfrowej
- TO-6000 Tablice ostrzegawcze



PZB 6000 ADRESOWALNE ZASILACZE

- ▶ PZB 6000 Adresowalny zasilacz przeciwpożarowy od 1,2 A do 14 A, 24 V DC

IGNIS 2500 KONWENCJONALNY SYSTEM GASZENIA



- ▶ IGNIS 2500 1 lub 2-strefowa centrala gaszenia
- PU-61 START przycisk uruchomienia (żółty)
- PW-61 STOP przycisk wstrzymania (niebieski)
- RM-60-Y Ramka maskująca żółta do PU-61 (do montażu natynkowego)
- RM-60-B Ramka maskująca niebieska do PW-61 (do montażu natynkowego)
- SG-1-1 Sygnalizator akustyczno-optyczny wejściowy (montaż na zewnątrz obszaru gaszenia)
- SG-1-2 Sygnalizator akustyczno-optyczny wejściowy (montaż wewnątrz obszaru gaszenia)



- ▶ DOR-40 Optyczna czujka dymu
- DUR-40 Uniwersalna optyczna czujka dymu
- TUP-40 Nadmiarowo-różniczkowo czujka ciepła
- DOT-40 Czujka dwusensorowa (optyczna dymu + ciepła)
- TOP-40 Wielodetektorowa czujka ciepła i płomienia
- G-40 Gniazdo czujki
- P-40 Pierścień maskujący (do G-40)

CZUJKI ISKROBEZPIECZNE



- ▶ DUR-40Ex Optyczna czujka dymu, certyfikat ATEX
- PUO-40Ex Czujka płomienia (UV), certyfikat ATEX
- TUN-38Ex Uniwersalna czujka ciepła, certyfikat ATEX (instalacja bez gniazda)
- PPW-40Ex Czujka płomienia wielopasmowa (IR), certyfikat ATEX

POZOSTAŁE

- ▶ TSG-60 Transmitter serwisowy GSM
- VENO Oprogramowanie do wizualizacji i integracji
- PA VENO Certyfikowany system integrujący urządzenia przeciwpożarowe do wizualizacji i sterowania


VENO
 PA | **VENO**



POLON-ALFA S.A.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 | tel. 52 36 39 261 | www.polon-alfa.pl