



■ PG-40



■ G-40

■ P-40

## **PATICE G-40 PODLOŽKA PATICE PG-40 KRYCÍ KROUŽEK P-40**

### **Účel**

Patice G-40 je určená k připevnění hlásičů řad 40, 4043, 4046 a 6046 (např. DOR-40, DIO-4046) na strop a pro připojení vodičů hlásičí linky k hlásičům.

Po nasazení na podložku PG-40 lze tuto patici použít v místnostech, kde na stropě kondenzuje vodní pára, nebo ji zavěsit na nosná lanka. Po doplnění průchodky PG7 lze patici PG-40 použít jako závěsnou. Ke stropu je možné ji namontovat pomocí nástropní podložky PSGW-40.

K mechanickému zajištění hlásiče v patici slouží pojistný kryt OZ-40 z ocelového drátu.

### **Stavba**

Patice G-40 obsahuje kabelovou svorku bez šroubků, ke které lze snadno připojit kabely systému. Konstruktivní řešení patice umožňuje její flexibilní připevnění k podkladu a estetické připojení kabeláže. Používá originální koncepci snadného nasazení a připojení hlásiče k patici. Patice je vybavena zarážkou, která umožňuje vytažení hlásiče bez nutnosti používat zvláštní klíč.

K paticím G-40 je možné připojit rozvody hlásičí linky vedené pod nebo na omítce. Doplňkový konektor v patici umožňuje připojení krytí hlásičí linky.

Konektor patice má šest kontaktů, dva páry označené „+“ a „-“ k připojení rozvodů adresovatelné hlásičí linky (vstup a výstup) a dva kontakty k připojení doplňkového indikátoru aktivace WZ-31.

Dále je také možné použít speciální krycí kroužek P-40, který se objednává zvlášť a je určený k zakrytí viditelné části patice.

### **Technické údaje G-40**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Průměr vodičů připojovaných rozvodů | max. 1 mm       |
| Rozteč montážních otvorů            | 63 mm           |
| Rozměry                             | Ø 107 x 28,5 mm |
| Hmotnost                            | 0,1 kg          |

### **Technické údaje PG-40**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Rozteč montážních otvorů | 127 mm        |
| Rozměry                  | Ø 112 x 26 mm |
| Výška včetně patice G-40 | 43 mm         |
| Hmotnost                 | 0,1 kg        |

### **Upozornění**

V nabídce je také svorka ZW-40, která umožňuje kontrolovat nepřerušenosť linky při vytaženém hlásiči.