

**NIE WCHODZIĆ!
NADMIAR SPALIN**

**UWAGA!
NADMIAR SPALIN**

VÝSTRAŽNÁ TABULE TO-6000

Účel

Výstražné tabule TO-6000 jsou určeny k vizuální a akustické signalizaci poplachových stavů a jsou připojeny na systémy detekce plynu.

Popis zařízení

Tabule je dostupná v nízkonapěťové a vysokonapěťové variantě. U obou variant je dále dostupná v jednostranném nebo oboustranném provedení (podsvícený nápis je na obou stranách).

Dále je také dostupná varianta se zvukovou signalizací.

Stavba

Tělo tvoří hliníkový rám, předek tabule je z neprůhledného materiálu obarveného v červené barvě s nápisem podle varianty nebo objednávky zákazníka.

Napájení a ovládání zvukové signalizace jsou přivedeny kabelem délky 1,5 m. Vodiče kabelu mají kroužkové koncovky; na každém vodiči je označení jeho funkce.

Variety podsvíceného nápisu:

- 1 – POZOR! PŘÍLIŠ MNOHO SPALIN
- 2 – NEVSTUPUJTE! PŘÍLIŠ MNOHO SPALIN
- 3 – OPUŠŤTE GARÁŽ! PŘÍLIŠ MNOHO SPALIN
- 4 – NEVJÍŽDĚJTE! PŘÍLIŠ MNOHO SPALIN
- 5 – POZOR! ÚNIK AUTOPLYNU

Technické údaje

Napájení nízkonapěťové varianty / max. příkon	9 ÷ 30 VDC / 2 W max.
Napájecí napětí vysokonapěťové varianty / max. příkon	230 VAC, 50 Hz / 4 W max.
Hlasitost volitelné akustické signalizace	přibližně 72 dB
Rozměry	559 x 159 x 22,5 mm
Hmotnost zařízení v nízkonapěťové/vysokonapěťové variantě	1 kg / 1,1 kg
Rozsah pracovních teplot	od -10°C do +55°C
Povolená relativní vlhkost	do 95 % při 40 °C
Krytí	IP 42