



VENO CLIENT 7-4U-III

Nejdůležitější vlastnosti

- používané rozlišení do 4000 x 3000
- současná obsluha 6 monitorů
- volitelná montáž disku: 6 x SATA 3,5"
- Operační systém: Microsoft Windows 10 Pro



VIDEO

Maximální podporované rozlišení kamer 4000 x 3000
 Podporované kodeky H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

ZOBRAZOVÁNÍ

Monitorové výstupy 2 x HDMI 2.0b, 2 x Display Port 1.4, 2 x Dual link DVI-D, (6 monitorů současně)
 Maximální rozlišení 6 x 4K UltraHD

AUDIO

Audio vstupy 1 x linkové (3,5 mm),
 1 x mikrofonové (3,5mm)
 Audio výstupy 1 x linkové (3,5 mm), 2 x HDMI,
 2 x Display Port

DISKY

Vnitřní systémový integrovaný: 1 x SSD NVMe

SÍŤ

Síťové rozhraní 1 x Ethernet – konektor RJ-45,
 10/100/1000/2500 Mbit/s
 Používané síťové protokoly HTTP, TCP/IP, IPv4,
 UDP, FTP, DHCP, DNS,
 NTP, RTSP, UPnP, SMTP
 Programy pro PC/MAC VENO/-

PTZ

Funkce PTZ otočení/sklon/zoom, presety, trasy, hlídky,
 skenování

DALŠÍ ROZHRANÍ

USB 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C

OPERAČNÍ SYSTÉM

Operační systém Microsoft Windows 10 Pro
 Menu obrazovky polština, angličtina, ruština, jiné
 Ovládání myš a počítačová klávesnice (součást dodávky), DCZ
 klávesnice
 Bezpečnost přístupové heslo

INSTALAČNÍ PARAMETRY

Rozměry 483 mm (š) x 177 mm (v) x 505 mm (hl)
 Hmotnost 25 kg
 Napájení / Příkon integrovaný zdroj
 230 VAC / 700 W
 Příkon / tepelná stopa 350 W / 280 W
 (bez záznamových disků)
 Pracovní teplota 5 °C ÷ 35 °C
 Montáž 19" RACK 4U