



INDIKÁTOR AKTIVACE WZ-31

Účel

Indikátor aktivace WZ-31 je určený k optickému opakování signalizace poplachu čidla nebo skupiny čidel v systému požární signalizace. Může být zapojen do zásuvky konvenčních nebo adresovatelných čidel. Musí být používán zejména v případech, kdy nainstalované čidlo není vidět, např. je umístěno nad podhledem, v kabelových kanálech atp.

Funkce

Indikátor aktivace WZ-31 signalizuje poplach jedné nebo alespoň jedné skupiny spolupracujících čidel svícením červené diody. LED dioda osvětlující indikátor aktivace je napájena proudem proudícím čidlem, které je ve stavu poplachu. V hlásicích linkách konvenčních ústředěn dioda svítí trvale, v adresovatelných systémech přerušovaně.

Indikátor aktivace WZ-31 je nutné nainstalovat na stěnu nebo strop na viditelné místo.

Indikátor WZ-31 má dvě svorky:

- „-“ – mínus napájení
- „+“ – ovládání z čidla

Technické údaje

Napájení	ze spolupracujícího čidla
Připustný proud proudící indikátorem	20 mA
Max. průřez připojovaných vodičů	1,5 mm
Barva	mléčná
Rozměry	∅ 47 x 26 mm

Poznámka

Pro tento výrobek vydala zkušebna CNBOP-PIB (notifikovaná osoba č. 1438) certifikát stálosti vlastností a národní technické posouzení.

Výrobce vydal pro tento výrobek národní prohlášení o vlastnostech.