



■ PO-63

PO-61, PO-62, PO-63 KÉZI JELZÉSADÓK



■ PO-61

■ PO-62

Áttekintés

A PO-6X kézi jelzésadó feladata a füst elvezetők manuális aktiválása.

Három fajta kézi jelzésadó érhető el:

- PO-61 kézi jelzésadó MŰKÖDTETÉS jelzéssel, reszet nélkül,
- PO-62 kézi jelzésadó MŰKÖDTETÉS jelzéssel és stop/megszakítás kapcsolóval,
- PO-63 kézi jelzésadó MŰKÖDTETÉS jelzéssel, OK (készenléti mód), HIBA jelzéssel és stop/megszakítás kapcsolóval.

A kézi jelzésadókat felületi illetve süllyesztett telepítésre alakították ki beltéren.

Működési Elv

A kézi jelzésadókat aktiválhatók, miután betörik, vagy felhajtják az elülső üveg panelt és megnyomják a gombot. A gomb megnyomása informálja a vezérlő panelt a füst elvezetéséről, a füst elvezető vezérlő panel megkapja a MŰKÖDTETÉS jelet a kézi jelzésadóból. A jelzésadón levő nyilak színe megváltozik fekete színről sárga színre egy időben, hogy benyomják a kapcsolót. A gombot egy speciális kulcs segítségével lehet visszaállítani normál állapotába, továbbá ez lezárja az elülső üveglapot is.

A PO-62 és PO-63 kézi jelzésadó rendelkezik egy reszet kapcsolóval, ami lehetővé teszi az elvezetők visszaállítását készenléti módba. HOZZÁFÉRÉS - A reszet kapcsolóhoz hozzáférhet, miután úgy szedi le a burkolatot, ahogy telepítették.

A kézi jelzésadó tesztje ugyanúgy működik, ahogy az egy tűz esetén történne, amikor betörik az elülső üveget és megnyomják a gombot. A speciális kulcs segítségével állítható vissza a gomb normál módba.

A teszt folyamat úgy működik mint ha megnyomnák a gombot egy valós tűz riasztásnál.

Kivitel

A PO-61, PO-62, PO-63 kézi jelzésadó házának a színe narancssárga. Az átlátszó védő üveg ellenálló, ami védelmet a véletlen működtetés ellen.

Műszaki Leírás

Bekötött vezeték maximális átmérője	0,8 – 1,2 mm
Védelem	IP 30
Süllyesztett szerelési lyuk méret	Ø 80 x 22 mm
Bekötött kábel tartalék	15 cm
Működési hőmérséklet tartomány	-25°C akár +55°C
Méretek	102 x 98 x 46 mm
Súly	< 220 g
Színe	narancssárga

MEGJEGYZÉS

A kézi jelzésadókat süllyesztett fali szerelésre alakították ki. Amennyiben felületre szeretné szerelni, úgy az RM-60-O speciális keretre lesz szüksége (külön rendelhető).