



Hang- és fényjelző táblák SG-1 és SG-2

Áttekintés

Az SG-1 és SG-2 típusú jelző táblák, riasztási állapotban fény- és hangjelzéssel figyelmeztetnek a veszélyre, képesek együttműködni a tűz- vagy gázérzékelő rendszerekkel.

Működési mód

A jelzőtáblák egy- és kétoldalas változatban kaphatóak - egyik vagy mindkét oldalára figyelmeztető felirattal. A beépített hangjelző a megfelelő bekötés és áramellátás után aktiválódik.

2 jelzési mód választható:

- folyamatos üzemmód,
- implzus üzemmód (1,5 mp. riasztás 0,75 mp. szünet).

A jelzési módot az eszközben lévő jumper pozíciója határozza meg.

Kialakítása

Az SG-1 és SG-2 jelzőberendezések kétrészes házzal vannak felszerelve. Az SG-1 fehér árnyalatú, az SG-2 piros színű a feliratok pedig feketék

A jelzőtábla falra vagy konzolra is felszerelhető, a belógató konzol külön megrendelendő.

Az összeszerelés módját a készülékek műszaki dokumentációja tartalmazza.

A jelzőtábla belső akusztikus jelzőberendezéssel rendelkezik, amely 1 m távolságban kb 65 dB hangnyomást biztosít.

Elérhető feliratok:

Verzió szám	A felirat szövege
1	FIGYELEM! CO VESZÉLY, BEHAJTANI TILOS!
2	FIGYELEM! AUTOMATIKUS OLTÁS FOLYAMATBAN! BELÉPNI TILOS!
3	FIGYELEM! AUTOMATIKUS OLTÁS FOLYAMATBAN! HAGYJA EL A HELYSÉGET!
4	FIGYELEM! CO VESZÉLY! HAGYJA EL A HELYSÉGET!
5	FIGYELEM! CO VESZÉLY! BELÉPNI TILOS!
K	Egyedi feliratozás, vagy felirat nélkül.

Műszaki adatok

Működési feszültség:	12V – 30V
Áramfelvétel 24V esetén:	160mA
Áramfelvétel 12V esetén:	240mA
A jelzőtábla hangnyomása 1 m-es távolságról:	65 dB
Csatlakoztatható vezeték max keresztmetszete:	1,5mm ²
Védelmi osztály:	IP 30
Működési hőmérséklet tartomány:	-10 és +55°C között
Súly:	0,38 kg
A felirat olvashatósága:	>6 m, 500 lux megvilágítás esetén
Méretetek:	260 x 191 x 52 mm