

# FIGYELMEZTETŐ TÁBLAVERZIÓK

## TO-6000

**DO NOT ENTER!  
EXCESS FUMES**

**WARNING!  
EXCESS FUMES**

### Figyelmeztető jelzések TO-6000

Az TO-6000 figyelmeztető táblákat a riasztási állapotok vizuális és akusztikus jelzésére tervezték, együttműködve a gázérzékelő rendszerekkel.

A táblák alacsony és nagyfeszültségű változatban kaphatók. Ezenkívül a tápfeszültségtől függetlenül a tábla egy- vagy kétoldalas változata érhető el (a megvilágított szöveg a készülék mindkét oldalán található).

A fenti lehetőségektől függetlenül hangjelzéssel ellátott változat is elérhető.

A burkolat alumínium vázból, a tábla elülső része pedig egy nem átlátszó anyagból készül, piros színű felirattal, amely az alábbi rendelkezésre álló változatban, vagy vevői megrendelési igényéhez igazodik.

### Műszaki adatok

Táplálási vezíciók  
alacsony feszültség / teljesítmény max. 9 ÷ 30 V DC / 2 W max  
Tápfeszültség  
nagyfeszültség / teljesítmény max. 230 V AC, 50 Hz / 4 W max  
The volume of the optional acoustic signalling is approx. 72 dB  
Méretek 559 x 159 x 22,5 mm  
Az eszköz súlya az  
alacsony feszültség/nagyfeszültség verzióinál 1 kg / 1.1 kg  
Üzemi hőmérséklet tartomány -10°C-tól +55°C-ig  
Megengedett relatív páratartalom up to 95% at 40°C  
Védettségi fokozat IP42

Változat száma	A felirat típusa
1	VIGYÁZAT! GÁZVESZÉLY!
2	BELÉPNI TILOS! GÁZVESZÉLY!
3	HAGYJA EL A HELYSÉGET! GÁZVESZÉLY!
4	BEHAJTANI TILOS! GÁZVESZÉLY!
5	VIGYÁZAT! GÁZSZIVÁRGÁS!
K	a felirat típusát az ügyfél határozhatja meg

Név	Leírás
TO-6000-N	9-30 V DC tábla, hangjelzés nélkül, egyoldalas
TO-6001-N	9-30 V DC tábla, hangjelzés nélkül, kétoldalas
TO-6010-N	9-30 V DC tábla, hangjelzéssel, egyoldalas
TO-6011-N	9-30 V DC tábla, hangjelzéssel, kétoldalas
TO-6100-N	230 V AC tábla, hangjelzés nélkül, egyoldalas
TO-6101-N	230 V AC tábla, hangjelzés nélkül, kétoldalas
TO-6110-N	230 V AC tábla, hangjelzéssel, egyoldalas
TO-6111-N	230 V AC tábla, hangjelzéssel, kétoldalas

\*N – a jelöléssel kiemelt szöveg változata