



## PU-1 , PW-1 Buton cu apasare (push)

### Prezentare

---

Butonul de stingere al incendiului este proiectat cu activare manuala (buton PU-61) sau pentru Intrerupere procesului de stingere (PW-61). Ele pot fi folosite la centrale cu linii automate de stingere al incendiului cum ar fi : Ignis 1520M si Polon 4500 construite de POLON-ALFA.

Aceste butoane de control sunt proiectate pentru spatii interioare.

### Principiu de functionare

---

Butonul este activat dupa ce se loveste sau se apasa ferm panoul de sticla al capacului frontal, ce apasa contactul butonului. Exista un led galben pe buton ce confirma activarea butonului. Sagetile negre din jurul butonului devin galbene cat timp butonul este activat. Butonul poate fi readus in starea initial folosind o cheie speciala ce inchide si panoul de sticla frontal.

Butoanele de test indeplinesc aceeasi functie ca si cele normale adica se apasa puternic pe buton si apoi cu cheia se reseteaza si se inchide capacul.

### Constructie

---

Carcasa butonului este confectionata din plastic.

- galben – Buton stabil PU-61 cu semn Start Stingere in partea superioara.
- albastru - Buton instabil PW-61 cu semn Stop Stingere in partea superioara.
- alb - Buton stabil PB-61 cu semn Blocare Stingere in partea superioara.



În interiorul carcasei există un circuit cu întrerupător integrat, conectori de ieșire și un LED de semnalizare galben.

Butonul este echipat cu un orificiu de intrare adecvat cu o glandă sigiliu pentru conectarea firelor.

Butoanele PU-61 și PW-61 pot fi comandate împreună cu documentația suplimentară de instruire utilizator, conținând instrucțiuni de folosire.

## Specificatii Tehnice

Sarcina max. contact	- 0.1A\ 30 VDC
Diam. Cablu max	- 1.2 mm
Rezerva cablu conectare	- 15 cm
Clasa protecție	- IP 30
Temperatura operare	- -25°C la +55°C
Dimensiuni	- 102x98x46 mm
Dimensiuni orificiu pentru	
Montaj semi- incastat	- $\varnothing 80 \times 22$ mm
Greutate	- < 0.5 Kg

## Atentie !!!

Butoanele prin apăsare sunt proiectate pentru montaj semi-incastat iar pentru un montaj aparent se poate adăuga o ramă suplimentară.

**PRODUSELE POLON ALFA AU GARANTIE 5 ANI**

